



CANON

FOTOAPARAT CANON EOS 2000D+18-55 IS+TORBA SB130+SD 16GB

Šifra proizvoda 25942

CMOS/24.1 MP
Ekran: 3"
WI-FI

maloprodajna cena

~~622 €~~

560 €

560 €

ušteta

62 €

popust za jednokratno plaćanje 10%

cena za jednokratno plaćanje



Tip

Digitalni fotoaparat

Proizvođač

CANON

Model

EOS 2000D + 18-55

Efektivni pikseli

24.1MP

Senzor slike

CMOS

Veličina ekrana

3"

Senzor slike (opis)

CMOS senzor veličine 22.3 mm x 14.9 mm

Efektivni pikseli: Približno 24.1 megapiksel

Ukupan broj piksela: Približno 24.7 megapiksela

Tip filtera boje: RGB primarne boje</br>

AF RADNI DOMET:

Pomoću optičkog tražila:

- AF tačka u sredini: EV (

i ISO 100)

- Druge AF tačke: EV 1-1

100)

Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu:

- EV 1-18 (pri sobnoj temperaturi i ISO 100)

AF REŽIMI:

Pomoću optičkog tražila:

matski p

SERVO AF)

- One Shot AF

- AI Servo

- Ručno

Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu:

- AF za jedan snimak (AF sa detekcijom kontrasta)

- Brzi režim (pomoću AF senzora sa faznom detekcijom)

- Ručno

IZBOR AF TAČKE:

Pomoću optičkog tražila:

- Automatski izbor od 9 tačaka

- Ručni izbor

Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu:

- FlexiZone – slobodno p

ručnog izbora

- Re

rađenog

inja ugra

atski, Ruč

ta crven

efekta crvenih očiju

X-sync: X-contact se ne

blica: 1/200 s sa kompatibilnim Speedlite blicevima

Kompenzacija ekspozicije

ili 1/3

Zaključavanje ekspozicije blica: Da

Sinhronizacija sa drugom zavesicom: Da

Priključak za spoljni blic: Da

Kompatibilnost eksternog blica

iz serije EX3

nog blica

Tražilo

putem radio veze

Tip: Pentaogledalo

Pokrivenost (vertikalno/horizontalno): Približno 95%

Uvećanje: Približno 0,80x2

Vidna tačka: Približno 21 mm (od centra sočiva)

Ispravljanje dioptrije: -2,5 do +0,5 m-1 (dioptrija)

Ekran tražila: Fiksno

Ogledalo: Poluogledalo sa brzim vraćanjem

Pregled dubine polja: Da, dodeljuje se dugmetu SET

Zatvarač optičkog tražila: Na kaišu

Ekran

TFT

mal (Exif

Digital Print Order Form

1.1

00 x 400

28 x 400

1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480</br>

	JPEG 16:9: (L) 6000 x 3360 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000 1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480 RAW: (RAW) 6000 x 4000
Rezolucija video zapisa	1920 x 1080 (30, 25, 24 kadra u sekundi) 1280 x 720 (60, 50 kadrova u sekundi) 640 x 480 (30, 25 kadrova u sekundi)
	00–6.400 a video z
	(ceo korak)
Skladištenje podataka Wi-Fi	SD, SDHC ili SDXC kartica DA pametni

Canon Camera Connect

Wi-Fi bezbednost:</br>

- Pristupna tačka fotoap

ili otvorena</br>

- Infrastrukturni režim: c

WPA-PSK/WPA2-PSK uz TKIP/AES šifrovanje ili otvoreno</br>

i: Kompa

i PIXMA štampači koji podržavaju tehnologiju PictBridge</br>

PictBridge: Da</br>

zivanje m

ili Android uređajima.</br>

Drugo: HDMI mini (tip C) izlaz</br>

Tip napajanja

Li-ion baterija

Napajanje (opis)

1 x punjiva litijum-jonska baterija LP-E10

Trajanje baterije	Približno 500 snimaka (pri 23°C, AE 50%, FE 50%)</br> Približno 410 snimaka (pri 0°C, AE 50%, FE 50%)</br>
Šina za blic i opremu	DA
Navoj za stativ	DA
Boja	Crna
Dimenzije (ŠxVxD)	12.9cm x 10.1cm x 7.7cm
Težina	475g