



10% Ušteda CANON

FOTOAPARAT CANON EOS 2000D+EF-S18-55 III BLACK

Šifra proizvoda 18341

WI-FI</br>24MP</br>Full HD</br>

maloprodajna cena

~~466 €~~

419 €

419 €

ušteda

47 €

popust za jednokratno plaćanje 10%

cena za jednokratno plaćanje



Tip

Digitalni fotoaparat

Proizvođač

CANON

Model

EOS 2000D + EF-S 18-55

Efektivni pikseli

24.1 Mpix

Senzor slike

APS-CMOS

Veličina ekrana

3"

Senzor slike (opis)

Približno CMOS senzor veličine 22.3 mm x 14.9 mm</br>

Efektivni pikseli: Približno 24.1 megapiksel</br>

Ukupan broj piksela: Približno 24.7 megapiksela</br>

Odnos: 3:2</br>

Filter niskih frekvencija: Ugrađen/fiksni</br>

Čišćenje senzora: Ručno

uz uklanjanje čestica prašine</br>

Tip filtera boje: RGB primarne boje</br>

Procesor slike	DIGIC 4+
Objektiv	EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III
Kompatibilni objektiv	EF/EF-S

	og tražila
	a uživo n
	og tražila
	tipa u centru)
	AF RADNI DOMET:

Pomoću optičkog tražila:

AF tačka u sredini: EV 0–

ISO 100)

Druge AF tačke: EV 1–18

100)

Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu:

EV 1–18 (pri sobnoj temperaturi i ISO 100)

AF DEŽIMI

natski pr

AF)

One Shot AF

AI Servo

Ručno

Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu:

AF za jedan snimak (AF sa detekcijom kontrasta)

Brzi režim (pomoću AF senzora sa faznom detekcijom)

Ručno

IZBOR AF TAČKE:

Pomoću optičkog tražila:

Automatski izbor od 9 tačaka

Ručni izbor

Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu:

ručnog izbora

Režim uživo – automatski izbor uz

Vreme obnavljanja ugra

Režimi: Automatski, Ručni

Uklanjanje efekta crvenih očiju

efekta crvenih očiju

X-sync: X-contact se ne

blica: 1/200 s sa kompatibilnim Speedlite blicevima

Kompenzacija ekspozicije

ili 1/3

Zaključavanje ekspozicije blica: Da

Sinhronizacija sa drugom zavesicom: Da

Priključak za spoljni blic: Da

Kompatibilnost eksternih

iz serije EX3

nog blica

putem radio veze

Tražilo

Pentaogledalo

Pokrivenost (vertikalno/horizontalno): Približno 95%

Uvećanje: Približno 0,80x2

Vidna tačka: Približno 21 mm (od centra sočiva)

Ispravljanje dioptrije: -2,5 do +0,5 m⁻¹ (dioptrija)

Ekran tražila: Fiksno

Ogledalo: Poluogledalo sa brzim vraćanjem

Pregled dubine polja: Da, dodeljuje se dugmetu SET

Zatvarač optičkog tražila: Na kaišu

Ekran	TFT
	mal (Exif

Digital Print Order Form

1.1

	00 x 400
	1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480</br>

JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000

1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480</br>

JPEG 16:9: (L) 6000 x 3360

1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408</br>

JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000

1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480</br>

RAW: (RAW) 6000 x 4000</br>

Rezolucija video zapisa

1920 x 1080 (30, 25, 24 kadra u sekundi)</br>

1280 x 720 (60, 50 kadrova u sekundi)</br>

640 x 480 (30, 25 kadrova u sekundi)</br>

00–6.400

a video z

(ceo korak)</br>

Skladištenje podataka

SD, SDHC ili SDXC kartica

Wi-Fi

DA

		pametni
		ca fotoap
	ili otvorena</br>	
		- Infrastrukturni režim: c
	WPA-PSK/WPA2-PSK uz TKIP/AES šifrovanje ili otvoreno</br>	
		i: Kompa
	i PIXMA štampači koji podržavaju tehnologiju PictBridge</br>	
	PictBridge: Da</br>	
		zivanje m
	ili Android uređajima.</br>	
	Drugo: HDMI mini (tip C) izlaz</br>	
Tip napajanja	Li-ion baterija	

Napajanje (opis)	1 x punjiva litijum-jonska baterija LP-E10
Trajanje baterije	Približno 500 (pri 23°C, AE 50%, FE 50%)</br> Približno 410 (pri 0°C, AE 50%, FE 50%)</br>
Šina za blic i opremu	DA
Navoj za stativ	DA
Boja	Crna
Dimenzije (ŠxVxD)	12.9cm x 10.1cm x 7.7cm
Težina	475g